

Подразделение 3M по обеспечению охраны труда
и охране окружающей среды

3M™ Peltor™ WS ProTac™ XP

PELTOR®

WS ProTac XP



The 3M logo, consisting of the letters '3', 'M', and 'M' in a bold, red, sans-serif font.



PELTOR™

Peltor WS ProTac XP – защитные наушники, обеспечивающие комфорт и высокоэффективную защиту слуха при работе в условиях высокого уровня шума. Встроенный передатчик Bluetooth позволяет подсоединиться к адаптерам, мобильным телефонам.

Характеристики

- Улучшает коммуникацию и защищенность.
- Встроенная функция автоматической регулировки громкости звука позволяет слышать окружающие звуки, предупреждающие сигналы, звуки оборудования, разговоры и т.д.
- Поддерживает A2DP Bluetooth профиль для передачи стерео звука высокого качества в потоковом режиме.
- Функция управления передачей голосом VOX.
- Цифровой алгоритм уменьшения шумов.
- Последние настройки сохраняются при выключении.

Материалы

Оголовье – нержавеющая сталь с подушкой из Поливинилхлорида;
Чашки - АБС-пластик.

Вес

Со стандартным оголовьем 396 г.
С затылочным оголовьем 386 г.
С креплением на каску 421 г.

Артикул

MT15H7AWS5 со стандартным оголовьем
MT15H7BWS5 с затылочным оголовьем
MT15H7P3EWS5 с креплением к каске

Аксессуары

ACK051 Аккумулятор
FR05 Зарядное устройство
HY79 Гигиенический комплект.
HY100 Одноразовые защитные подушечки.
HYM1000 Защитная лента для микрофона
M60/2 Подушечка для защиты от ветра.

Сертификация

Данная система защиты слуха была протестирована на соответствие требованиям к средствам индивидуальной защиты директивы 89/686/ЕЕС и директивы 1999/5/ЕС и имеет сертификацию CE.

Снижение уровня шума

Версия со стандартным оголовьем

Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean attenuation (dB)	19,2	17,4	24,0	31,9	34,4	35,1	37,0	35,1
Std deviation (dB)	4,0	2,8	2,9	3,0	2,6	4,3	4,0	3,2
APV (84%)*	15,2	14,5	21,1	28,9	31,9	30,8	33,1	32,0

* Assumed Protection Value (dB)

SNR=31 db H=32 db M=29 db L=22 db

Версия с затылочным оголовьем

Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean attenuation (dB)	17,0	15,6	21,8	30,8	32,7	33,6	36,4	34,9
Std deviation (dB)	3,8	3,8	3,5	2,9	2,9	2,5	3,3	2,4
APV (84%)*	13,2	11,8	18,2	27,9	29,8	31,1	33,1	32,4

* Assumed Protection Value (dB)

SNR=30 db H=32 db M=27 db L=19 db



3M Россия
Материалы и средства для обеспечения безопасности труда

121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3,
Бизнес парк «Крылатские холмы»
Тел.: + 7 (495) 784 74 74 (многоканальный)
Тел.: + 7 (495) 784 74 79 (call центр)
Факс: + 7 (495) 784 74 75
Интернет: www.3MRussia.ru/siz

Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean attenuation (dB)	17,2	18,6	23,2	30,8	35,4	35,5	37,0	34,2
Std deviation (dB)	3,8	2,7	2,7	4,4	2,5	4,2	3,2	3,7
APV (84%)*	13,4	15,9	20,4	26,3	32,9	31,2	33,8	30,5

* Assumed Protection Value (dB)

SNR=31 db H=32 db M=29 db L=22 db

